

[측정기 주요 제원 및 성능]

모델명	AutoChek Gas Analyzer(Touch Screen)
형식	GP-20GN
측정항목	HC(n-hexane, propane), CO, CO ₂ , O ₂ , LAMBDA, AFR NO _x (선택사양). RPM & OIL TEMP(선택사양) GP-22DS 연결단자(SMOKE 측정 표시)
측정방식	HC, CO, CO ₂ : NDIR(Non-dispersive infrared) O ₂ : Electro Chemical Cell Lambda : Brettschneider formula 적용
측정범위	CO : 0.00 - 10.00 % HC(n-hexane) : 0 - 10,000 ppm CO ₂ : 0.0 - 20.0 % O ₂ : 0.00 - 25.00 % Lambda : 0.5 - 3.00
분해능	CO, O ₂ : 0.01 % CO ₂ : 0.1 % HC : 1 ppm
응답시간	CO, HC, CO ₂ : < 5 seconds O ₂ : < 28 seconds
예열시간	< 120 sec
샘플링 유량	펌프 : 약 2.0L 센서 : 약 2.0L
표시장치	7" TFT-LCD (800x480)
입력장치	7" Capacitive Touch
출력장치	열전사프린터
온도	-10 - 50℃
습도	0 - 90% RH
대기 압력	813 - 1060 mBar
크기	가로 : 225mm, 세로 : 360mm, 높이 : 275mm
무게	약 5kg
입력전원	DC 12V, 6A(어댑터 입력 : AC 110~240V 50/60Hz)